# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome del prodotto : PITTURA EGGSHELL - GAMMA COMPLETA
Sinonimi : VERNICE LUCIDA ACRILICA
Uso della sostanza / preparato: Per uso decorativo sulle pareti , legno e altre superfici . Consultare l'etichetta per maggiori dettagli.
Nome della società :
COLORIFICIO CENTRALE S.r.l
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia ( BS ) – Italia
Tel : +39 030 2151 004
Fax : +39 030 2150858

## SEZIONE 2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Ingredienti pericolosi: TEXANOL (IBP 255 ° C) 1-10%
EINECS: 246-771-9 CAS: 25265-77-4

• AMMONIACA 0 88 30% <1%EINECS:
215-647-6 CAS: 1336-21-6
[C] R34; [N] R50

## SEZIONE 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli principali: Nessun rischio significativo.

## SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (SINTOMI)

Contatto con la pelle: Può verificarsi leggera irritazione nel punto di contatto.
Contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Ingestione:
Può verificarsi irritazione della gola.
Inalazione: Nessun sintomo.

## SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (AZIONE)

Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Rimuovere gli indumenti contaminati e calzature immediatamente, a meno che non siano attaccati alla pelle. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente per la pulizia della pelle. NON usare solventi o diluenti.
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente l'occhio con acqua corrente per 15 minuti. Trasferimento in ospedale per un esame specialistico.
Consultare un medico.
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito. Se inconscio e la respirazione è OK, posto nella posizione di recupero. Consultare un medico.
Inalazione: Rimuovere il ferito dall'esposizione assicurando la propria sicurezza nell'operazione. Se inconscio e respirazione è OK, mettere in posizione di recupero. Consultare un medico.

## SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione: Devono essere usati mezzi di estinzione idonei. Usare spruzzi d'acqua per raffreddare contenitori. Rischi di esposizione: Nella combustione emette fumi tossici.
Protezione dei vigili del fuoco: Indossare un respiratore autonomo. Indossare indumenti protettivi per evitare il contatto con pelle ed occhi.

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

## SEZIONE 6. MISURE ANTINCENDIO

Precauzioni per le persone: Riferirsi alla sezione 8 della SDS per dettagli sulla protezione personale. Raddrizzare i contenitori a tenuta verso l'alto per impedire la fuoriuscita di liquido.
Precauzioni ambientali: Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. Limitare lo spandimento usando involucro protettivo. Procedure di pulizia: Assorbire in terra secca o sabbia. Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in un metodo appropriato.

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Requisiti per manipolazione: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Prevenire la generazione di e inalazione di polveri nocive e fumi in caso di preparazione di superfici già rivestite con vernici contenenti piombo.
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.
Imballaggio adatto: Conservare nel contenitore originale o solo contenitore di plastica marcato.
Limiti quantitativi di stoccaggio: n / a

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione respiratoria: Protezione respiratoria non richiesta. Se a spruzzo, indossare una maschera o un respiratore. Protezione delle mani: guanti di protezione.
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza. Assicurarsi che una lavanda oculare sia a portata di mano.
Protezione della pelle: Indumenti di protezione. Lavarsi sempre le mani prima di mangiare, bere, fumare o andare alla toilette.

## SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato: Liquido
Colore: traslucido effetto bianco.
Odore: odore percettibile
Velocità di evaporazione: Moderate
Solubilità in acqua: Solubile
Anche solubile in: etanolo.
Viscosità: Viscoso
Limiti di infiammabilità%: inferiore: N / A
° C Punto di infiammabilità: N / A
Autoinfiammabilità ° C: N / A
VOC g / l: 3

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile in condizioni normali.
Condizioni da evitare: Calore.
Materiali da evitare: Forti agenti ossidanti. Acidi forti.
Haz. decomposizione. Prodotti: Nella combustione emette fumi tossici.

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Vie di esposizione: fare riferimento alla sezione 4 della SDS per vie di esposizione e sintomi corrispondenti.

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Mobilità: Facilmente assorbibile nel terreno.
Persistenza e degradabilità: Biodegradabile.
Potenziale di bioaccumulo: Nessun potenziale di bioaccumulazione.
Altri effetti avversi: ecotossicità trascurabile.

## SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Operazioni di smaltimento: D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica, ecc.)
Codice CER: 08 01 12
Smaltimento degli imballaggi: contenitori vuoti con residui secchi possono essere smaltiti con i normali rifiuti.
Nota: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di prescrizioni regionali o nazionali per quanto riguarda lo smaltimento.

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

## SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR / RID
N ° ONU: N / A
Nome di spedizione: (Questo prodotto non è classificato come pericoloso per carriage)
IMDG / IMO
N ° ONU: N / A Etichettatura: Il prodotto non è classificato come pericoloso per
IATA / ICAO
N ° ONU: N / A
Etichettatura: Il prodotto non è classificato come pericoloso per carraige

## SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Simboli di pericolo: Nessun rischio significativo.
Frasi di precauzione: Questo prodotto è classificato come:
categoria A / e sotto Tabella 2 dei composti organici volatili in Paint, Vernici e Vehicle
Prodotti per carrozzeria regolamenti, SI 2005: 2773.
Nota: Le informazioni regolamentari sopra riportate indicano solamente le prescrizioni principali applicabile al prodotto descritto nella scheda di dati di sicurezza. L'attenzione dell'utilizzatore è attirata la possibile esistenza di disposizioni addizionali che completino queste prescrizioni. Fare riferimento a tutti le norme nazionali, internazionali e locali o disposizioni.

## SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Frasi di rischio di sezione 2: R52: Nocivo per gli organismi acquatici.
R34: Provoca ustioni.
R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Rinuncia legale Le informazioni sopra riportate sono ritenute corrette ma non pretendono di essere esaustive e devono essere utilizzato solo come guida. Questa società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra.