Adesivo Speciale Elastolith**1. Identificazione delle sostanze/miscele e dell'azienda****1.1 Identificazione del prodotto****Nome commerciale:** Elastolith colla/adesivo specialer**Codici prodotto:** 820-821-822-826 830-831-832 55001-55021-55031-55041 55003-55023-55033**1.2 Utilizzo principale rilevato ed utilizzi sconsigliati**

Adesivo per Mattoni flessibili Elastolith

1.3 Dettagli del fornitore della Scheda di Sicurezza:

Elastolith Nederland bv

Rietmolenweg 6

7482 NX Haaksbergen - Netherlands

Telefono: 0031-74-3575473

Fax: 0031-74-3575566

info@elastolith.nl

www.elastolith.nl

Dipartimento responsabile dell'informazione: Si veda sezione Produttore**1.4 Per informazioni di emergenza: Phone: 0031-74-3575473****2. Identificazione del pericolo****2.1 Classificazione della sostanza o miscela****Classificazione in accordo con il Regolamento (EC) No 1272/2008**

Non classificato come pericoloso in accordo con i criteri previsti dal regolamento (EC) No 1772/2008.

2.2 Etichettatura – in accordo con il Regolamento (EC) No 1272/2008

Non classificato come pericoloso in accordo con i criteri previsti dal regolamento (EC) No 1772/2008.

2.3 Altri rischi

Giudizio su PBT e vPvB: non applicabile

3. Composizione / Informazioni sugli ingredienti**3.1 Miscela**

Natura chimica

Resina adesiva sintetica / primer

Componenti pericolose

Nessun ingrediente pericoloso

4. Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione misure di 1° soccorso**

Informazioni generali

In caso di incidente o di malessere, rivolgersi al proprio medico.

Inalazione

Spostarsi all'aria aperta

Contatto con la pelle

Togliere scarpe o abiti contaminati. Lavare accuratamente con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi

Togliere le lenti a contatto, lavare gli occhi con le palpebre aperte per qualche minuto sotto acqua corrente e rivolgersi al proprio medico.

Ingestione

Lavare la bocca e bere molta acqua. Non indurre il vomito, Rivolgersi immediatamente al proprio medico.

4.2 Principali sintomi e conseguenze, acuti o differiti

Sintomi

Non disponibili.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Trattamento

Trattare in base ai sintomi riscontrati.

Adesivo speciale Elastolith**5. Misure anti-incendio****5.1 Solventi**

Agenti estinguenti idonei	Acqua Schiuma resistente all'alcol Anidride carbonica (CO ₂) Prodotti chimici secchi
Agenti estinguenti non idonei	Getti d'acqua ad alta pressione

5.2 Rischi particolari derivanti dalla sostanza o miscela

Se incendiato, potrebbe causare la trasformazione del monossido di carbonio, dell'anidride carbonica, degli ossidi

5.3 Informazioni per i vigili del fuoco

In caso di necessità, indossare un apparato autorespiratore. Utilizzare acqua spray.

6. Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza**

Assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato. Non inalare i vapori sprigionati.

6.2 Precauzioni per l'ambiente

Non introdurre negli scarichi o nei corsi d'acqua. Segnalare alle autorità competenti in caso di contaminazione di fiumi, laghi o fognature, in accordo con le normative locali.

6.3 Metodi e materiali per contenimento e pulizia

Limitare ed assorbire la fuoriuscita con sostanze non combustibili (es. sabbia, segatura) e raccogliere per lo smaltimento in appositi contenitori, secondo le direttive locali.

6.4 Riferimenti ad altri paragrafi

Capitoli 7 & 8.

7. Trattamento e stoccaggio**7.1 Precauzioni per un utilizzo sicuro**

Suggerimenti per un utilizzo sicuro	Assicurare una buona ventilazione nell'area di lavoro. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
Misure igieniche	Tenere alla larga da cibi e bevande, lavare le mani prima dei pasti.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio, incluse eventuali incompatibilità

Requisiti per le zone di stoccaggio e contenitori appropriati	Tenere i contenitori chiusi ermeticamente ed in posizione verticale, per prevenire perdite. Proteggere dal gelo, dal calore e dalla luce solare diretta. Conservare nei contenitori originali Osservare le precauzioni descritte nell'etichetta
---	--

7.3 Utilizzi specifici

Per favore, far riferimento alla scheda tecnica. Periodo massimo di stoccaggio – 18 mesi.

8. Controllo dell'esposizione / Protezione Personale**8.1 Parametri di controllo**

Il prodotto non presenta alcun limite di esposizione occupazionale per i luoghi di lavoro. Si considerano le liste valide al momento della produzione.

8.2 Controllo dell'esposizione

Eseguire un controllo tecnico adeguato e garantire una buona ventilazione

Adesivo speciale Elastolith**Equipaggiamento protettivo**

Protezione degli occhi

Classe di sicurezza: EN 166

Protezione di mani e pelle

Indossare guanti protettivi per prevenire il contatto diretto con la pelle in accordanza con la normativa EN 374, EU 89/686/EEG

Periodo di permeazione: 480 minuti, spessore minimo 0,11 mm.

Dopo il lavoro risciacquare e pulire a fondo la pelle.

Protezione dei bambini

Indossare indumenti adatti al lavoro.

Protezione delle vie aeree

Non sono richiesti strumenti protettivi speciali. In caso di insufficiente areazione, indossare apparecchi respiratori.

Quando sia necessario utilizzare spray, utilizzare un filtro P2 antipolvere

Protezioni delle vie aeree in accordo con il regolamento EN 143

Controllo dell'esposizione ambientale

Impedire che il prodotto inquina gli scarichi. In caso di dispersione in fiumi, laghi o scarichi, contattare le autorità competenti.

9. Proprietà chimiche e fisiche**9.1 Informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche di base**

Apparenza	pasta
Colore	si veda sull'imballo
Odore	debole, caratteristico
ph	ca. 8 - 9,5, 20°C
Punto di fusione/congelamento	non applicabile
Punto ed intervallo di ebollizione	non applicabile
Punto di infiammabilità	non applicabile
Tasso di evaporazione	non applicabile
Infiammabilità (solida, gassosa)	prodotto non infiammabile
Limite inferiore di esplosione	non applicabile
Limite superiore di esplosione	non applicabile
Pressione di vapore	dati non disponibili
Densità di vapore	dati non disponibili
Densità	ca. 1,65 g/cm ³ , 20°C
Solubilità	non solubile
Coefficiente di ripartizione Ottanolo/acqua	Non determinato
Temperatura di auto-combustione	non auto-combustibile
Temperatura di decomposizione	Non applicabile
Viscosità	1.900,00 mPa.s, 20°C
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà ossidanti	Non applicabile

9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile

10. Stabilità e Reattività chimica**10.1 Reattività**

Nessuna reazione pericolosa è nota in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

Adesivo speciale Elastolith**13. Considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di gestione dei rifiuti**

Prodotto

L'applicatore è responsabile per un corretto smaltimento.
Per un buono smaltimento, la Categoria Europea di riferimento è la n° 17.09 – Smaltimento di altri materiali di costruzione o demolizione.
Permettere all'adesivo di asciugare o inspessire con leganti idraulici (es. cemento).

Imballi contaminati

Gli imballi vuoti possono essere riciclati negli appositi sistemi di riciclaggio.

Codice di smaltimento dei prodotti non applicabili

08.01.12 – vernici e pitture da smaltire oltre a quanto elencato in 08 01 11

14. Transport Information**14.1 Numero UN**

Non regolamentato come prodotto pericoloso

14.2 Nome proprio per la spedizione

Non regolamentato come prodotto pericoloso

14.3 Classe di pericolo per trasporto

Non regolamentato come prodotto pericoloso

14.4 Classe di imballaggio

Non regolamentato come prodotto pericoloso

14.5 Rischi per l'ambiente

Non regolamentato come prodotto pericoloso

14.6 Special precautions for user Remarks

Non classificato come prodotto pericoloso nei regolamenti dei trasporti merci pericolose trasporti merci pericolose.

14.7 Trasporto sfuso in accordo con l'Annesso II del Marpol 73/78 e del Codice IBC

Annotazioni

Non applicabile

15. Informazioni normative**15.1 Regolamenti e legislazione in merito a sicurezza, salute e ambiente per specifiche sostanze o miscele.**

Direttiva 2010/75/EU

0,7%, 11,9g/l

Direttiva 2004/42/EG

Non applicabile

Altri Regolamenti

Soddisfa tutte le regolamentazioni in merito alla protezione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Classe 1 di contaminazione delle acque (auto-valutazione)
Lievemente contaminante per le acque.

15.2 Giudizio di sicurezza chimica

Una valutazione di Sicurezza Chimica non è richiesta per la sostanza.

16. Altre informazioni

Le informazioni in questo SDS sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sono sufficienti per le legislazioni Europee e Nazionali. Tuttavia va considerato che le condizioni di lavoro utilizzate dagli applicatori sono al di là del nostro controllo. Le informazioni date si intendono come una guida per la sicurezza nelle fasi di maneggiamento, utilizzo, applicazione, conservazione, trasporto, smaltimento e rilascio e non sono da intendersi come una garanzia o un requisito di qualità. L'utilizzatore è responsabile nell'attenersi a tutte le clausole statutarie richieste.

L'informazione fa riferimento solamente al materiale specific designato da questo document, non in combinazione con altri prodotti o in altri procedimenti.

Cura del rilascio del MSDS

Department of Labor / Elastolith Nederland bv - Haaksbergen -Netherlands

Contatto

D.H.J. Wielens