

back




fontanot





Ø 12x120 mm



Ø 6 mm




PH 2



1/2 "






13 mm



10 - 17 - 19 mm



3 - 4 - 5 - 6 mm




N88




2

CN5




2

N89




2

A77



2

CN4



6

L83




10	11	12
9	10	11

BZ5



2


L80



230 x 40 x 2mm

1

N90




1

D96




2

CF5



6

CF6



6

F55



Ø 6.35mm

6

BH8



4,2 x 19mm


24

BZ6



2

BP7



M6 x 25mm

6








BD5



M8 x 20mm

6

back

A43  4	A44  4	BP8  M6 x 50mm 4
BS7  M6 x 16mm 6	B83  6 x 12mm 6	BT1  M6 6
C49  M6 4	B71  M12 2	C88  8 x 80mm 4
C85  Ø 12mm 4	BM8  30 x 30mm 6	D83  Ø 14mm 12
BV6  M10 x 25mm 4	BL6  M10 4	BC1  Ø 14 x 15mm 4

BV7



M6 x 35mm

2

B30



10 x 21mm

6

BV8



45 x 45 x 2mm

4


B92



10 x 30 x 2,5mm

2

BV9



M10 x 75mm

2

BZ0



15 x 28 x 2,5mm

4

BZ1



10 x 21 x 2mm

2

BZ2



M12 x 80mm

2

B75



13 x 24mm

8


BZ3



M10

3

BZ4



M12

2


C44



5 x 25mm

4


C58



6,4 x 40mm


10	11	12
36	40	44

D95




2


[back](#)




12		
H	R	L
cm	cm	cm
277 ÷ 282	23,5	138
271 ÷ 276	23	147
265 ÷ 270	22,5	155
259 ÷ 264	22	165



11		
H	R	L
cm	cm	cm
253 ÷ 258	23,5	126
247 ÷ 252	23	134
241 ÷ 246	22,5	142
236 ÷ 240	22	150





10		
H	R	L
cm	cm	cm
230 ÷ 235	23,5	114
224 ÷ 252	23	121
218 ÷ 223	22,5	128
214 ÷ 217	22	136





10			
H	A	B	F
cm	cm		
235	26	B1	F1
234	26	B1	F2
233	25	B1	F2
232	25	B1	F3
231	24	B1	F3
230	23	B1	F3
229	25,5	B2	F2
228	25,5	B2	F3
227	24,5	B2	F3
226	24,5	B2	F4
225	23,5	B2	F4
224	23,5	B2	F5
223	25	B3	F3
222	25	B3	F4
221	24	B3	F4
220	24	B3	F5
219	23	B3	F5
218	22	B3	F5
217	23,5	B4	F3
216	23,5	B4	F4
215	22,5	B4	F4
214	22,5	B4	F5





11			
H	A	B	F
cm	cm		
258	25,5	B1	F1
257	25,5	B1	F2
256	24,5	B1	F2
255	24,5	B1	F3
254	23,5	B1	F3
253	22,5	B1	F3
252	25	B2	F2
251	25	B2	F3
250	24	B2	F3
249	24	B2	F4
248	23	B2	F4
247	23	B2	F5
246	25	B3	F3
245	25	B3	F4
244	24	B3	F4
243	24	B3	F5
242	23	B3	F5
241	22	B3	F5
240	24,5	B4	F3
239	24,5	B4	F4
238	23,5	B4	F4
237	23,5	B4	F5
236	22,5	B4	F5

12			
H	A	B	F
cm	cm		
282	26	B1	F1
281	26	B1	F2
280	25	B1	F2
279	25	B1	F3
278	24	B1	F3
277	23	B1	F3
276	25,5	B2	F1
275	25,5	B2	F2
274	24,5	B2	F2
273	24,5	B2	F3
272	23,5	B2	F3
271	23	B2	F4
270	25,5	B3	F2
269	25,5	B3	F3
268	24,5	B3	F3
267	24,5	B3	F4
266	23,5	B3	F4
265	23	B3	F4
264	25,5	B4	F2
263	25,5	B4	F3
262	24,5	B4	F3
261	24,5	B4	F4
260	23,5	B4	F4
259	23,5	B4	F5








BRAKE




back












Italiano	DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
English	PRODUCT DETAILS
Deutsch	PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Français	DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
Español	DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nederlands	IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT
Polski	DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU
Svenska	PRODUKT DETALJER
Dansk	PRODUKTETS IDENTIFIKATIONSDATA
Norsk	PRODUKTINFORMASJON
Suomi	TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT





IT) dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: **BACK**

tipologia: scala a giorno con gradini rettilinei

materiali impiegati

STRUTTURA

descrizione

composta da elementi **(1)** metallici assemblati fra di loro con bulloni

materiali

Fe 360

finitura

verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI

descrizione

gradini **(2)** in legno assemblati alla struttura con bulloni

materiali

faggio

RINGHIERA

descrizione

composta da colonnine **(3)** verticali in metallo fissate alla struttura **(1)** e da un corrimano **(4)** in metallo

materiali

colonnine **(3)**, corrimano **(4)**: Fe 360

fissaggi **(5)**: zama

finitura

colonnine **(3)**, corrimano **(4)**, fissaggi **(5)**: verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA

Eseguire la pulizia della scala alla prima comparsa di macchie di sporco e depositi di polvere e periodicamente almeno ogni 6 mesi con panno morbido inumidito in acqua e detergenti specifici non abrasivi ed aggressivi. NON usare mai pagliette abrasive o in ferro. Pulire ed asciugare accuratamente dopo il lavaggio con un panno in microfibra al fine di eliminare gli aloni del calcare presente nell'acqua. Dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare il serraggio della viteria dei vari componenti. Al verificarsi di qualsiasi minimo malfunzionamento è obbligatorio effettuare una manutenzione straordinaria, da eseguire subito e a regola d'arte.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto, eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti alle istruzioni del produttore possono inficiare le conformità prestabilite del prodotto.

EN) product details

trade name: **BACK**

type: flight staircase with straight treads

used materials

STRUCTURE

description

composed of metallic elements **(1)** assembled between themselves by bolts

materials

Fe 360

finishing

oven varnishing with epoxy powders

TREADS

description

wooden treads **(2)** assembled to the structure by bolts

materials

beech

RAILING

description

composed of metal vertical balusters **(3)** fixed to the structure **(1)** and of a metal handrail **(4)**

materials

balusters **(3)**, handrail **(4)**: Fe 360

fixings **(5)**: zamak

finishing

balusters **(3)**, handrail **(4)**, fixings **(5)**: oven varnishing with epoxy powders

OBLIGATORY CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the treads as soon as dirt spots and dust deposits appear and at least every 6 months using a soft cloth moistened with water and specific nonabrasive and non-aggressive detergents. NEVER use abrasive scourers. After cleaning, thoroughly dry the surfaces with a microfi bre cloth to remove the haloes that form because of the limestone in the water. Approximately 12 months from the date of installation, check tightness of the screws of the various components. Should even the smallest malfunction occur, it is obligatory to immediately and professionally carry out extraordinary maintenance.

USE PRECAUTION

Avoid any improper use that is not in accordance with the product. Possible violations or installations which don't comply with the providers instructions can invalidate the agreed product conformities.

DE)

Produkteigenschaften

kommerzielle Bezeichnung: **BACK**

Typologie: Mittelholztreppe mit geraden Stufen

verwendete Materialien

STRUKTUR

Beschreibung

bestehend aus Metallteilen **(1)** die miteinander durch Bolzen verbunden sind

Materialien

Fe 360

Ausführung

Ofenlackierung mit Epoxydharzpulver

STUFEN

Beschreibung

Stufen **(2)** aus Holz an der Struktur mittels Bolzen befestigt

Materialien

Buche

GELÄNDER

Beschreibung

bestehend aus senkrechten Metallgeländerstäben **(3)** die auf die Struktur **(1)** und einem Stahlhandlauf **(4)**

Materialien

Geländerstäben **(3)**, Handlauf **(4)**: Fe 360

Befestigungen **(5)**: Zamak

Ausführung

Geländerstäben **(3)**, Handlauf **(4)**, Befestigungen **(5)**:
Ofenlackierung mit Epoxydharzpulver

REINIGUNG UND VORGESCHRIEBENE INSTANDHALTUNG

Die Treppe sofort reinigen wenn Schmutzfl ecken und Staubansammlungen entstehen und sie mindestens alle 6 Monate mit einem weichen, mit Wasser und einem spezifischen, weder scheuernden, noch aggressiven Reinigungsmittel befeuchteten Lappen abzuwischen. NIEMALS scheuernde Eisschwämme verwenden. Nach der Feuchtreinigung mit einem Mikrofasertuch sorgfältig nachtrocknen, um die Schlierenbildung durch kalkhaltiges Wasser zu vermeiden. 12 Monate nach der Montage das Anzugsmoment der Schrauben der verschiedenen Komponenten kontrollieren. Bei Auftreten einer noch so geringen Funktionsstörung muss unbedingt sofort eine fachgerechte außerordentliche Instandhaltung durchgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die falsche und unangemessene Verwendung des Produkts vermeiden. Eventuelle Beschädigungen oder nicht der Montageanleitung des Herstellers gemäße Einrichtungen können die vorgegebene Produktkonformität für ungültig erklären.

FR)

données d'identification du produit

denomination commerciale : **BACK**

typologie : escalier à volée avec marches rectilignes

matériaux utilisés

STRUCTURE

description

composée d'éléments **(1)** métalliques assemblés entre eux par boulonnage

matériaux

Fe 360

finition

vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES

description

marches **(2)** en bois assemblées à la structure par boulonnage

matériaux

hêtre

GARDE-CORPS

description

composé de colonnettes **(3)** verticales en métal fixées à la structure **(1)** et d'une main courante **(4)** en acier

matériaux

colonnettes **(3)**, main courante **(4)** : Fe 360

fixations **(5)** : zamak

finition

colonnettes **(3)**, main courante **(4)**, fixations **(5)** :
vernissage à chaud avec poudres époxy

NETTOYAGE ET MAINTENANCE OBLIGATOIRE

Nettoyer les marches dès que des taches de saleté ou des dépôts de poussière apparaissent ; effectuer également un nettoyage périodique, tous les 6 mois, à l'aide d'un chiffon doux, humecté d'eau et de détergents spécifiques non abrasifs et non agressifs. NE JAMAIS utiliser de la paille de fer abrasive. Après lavage, nettoyer et essuyer soigneusement avec un chiffon en microfibre, afin d'éliminer les auréoles provoquées par le calcaire contenu dans l'eau. Environ 12 mois après la date d'installation, contrôler le serrage des vis des différents composants. À la moindre défaillance, il est obligatoire d'effectuer immédiatement une maintenance corrective, dans les règles de l'art.

PRECAUTION D'UTILISATION

Éviter l'utilisation impropre et non conforme au produit. D'éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux instructions du producteur peuvent invalider les conformités préétablies du produit.

ES) datos de identificación del producto

denominación comercial: **BACK**

tipo: escalera abierta con peldaños rectilíneos

materiales empleados

ESTRUCTURA

descripción

compuesta por elementos **(1)** metálicos ensamblados entre ellos mediante pernos

materiales

Fe 360

acabado

barnizado en horno con polvos epoxídicos

PELDAÑOS

descripción

peldaños **(2)** de madera ensamblados a la estructura mediante pernos

materiales

haya

BARANDILLA

descripción

compuesta por barrotes **(3)** verticales de metal fijados a la estructura **(1)**, por un pasamanos **(4)** de metal

materiales

barrotes **(3)**, pasamanos **(4)**: Fe 360

fijaciones **(5)**: zamac

acabado

barrotes **(3)**, pasamanos **(4)**, fijaciones **(5)**: barnizado en horno con polvos epoxídicos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OBLIGATORIO

Realizar la limpieza de la escalera en cuanto aparezcan manchas de suciedad y depósitos de polvo, y periódicamente al menos cada 6 meses, con un paño suave humedecido en agua y detergentes específicos no abrasivos ni agresivos. NO utilizar nunca lanas abrasivas o de hierro. Limpiar y secar bien después del lavado utilizando un paño de microfibra para eliminar las aureolas de cal dejadas por el agua. Transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes sigan bien apretados. Ante el menor defecto de funcionamiento, es obligatorio realizar un mantenimiento extraordinario según las reglas del arte.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar usos impropios y no conformes con el producto. Eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad a las que previamente fue sometido el producto.

NL) identificatie van het produkt

commerciële benaming: **BACK**

typologie: open trap met rechte treden

gebruikte materialen

STRUCTUUR

beschrijving

bestaande uit metalen onderdelen **(1)** die onderling zijn geassembleerd met bouten

materiaal

Fe 360

afwerking

ovenlak met epoxypoedercoating

TREDEN

beschrijving

houten treden **(2)** aan de structuur bevestigd met bouten

materiaal

beuk

TRAPLEUNIG

beschrijving

bestaande uit verticale metalen tussenbalusters **(3)** die aan de structuur **(1)** zijn bevestigd en een metal handregel **(4)**

materiaal

spijlen **(3)**, handregel **(4)**: Fe 360

bevestigingsmateriaal **(5)**: zamak

afwerking

spijlen **(3)**, handregel **(4)**, bevestigings **(5)**: in oven uitgeharde epoxy poedercoating

REINIGING EN VERPLICHT ONDERHOUD

Maak de ladder met een zachte doek bevochtigd met water en specifieke, niet-schurende en niet-agressieve reinigingsmiddelen schoon zodra de eerste vlekken en stofophoping zich voordoen. Verricht deze handeling elke 6 maanden. **GEEN** metaal- of schuursponsjes gebruiken. Na de reiniging schoonmaken en zorgvuldig met een microvezeldoek drogen om alle kalkvlekken te verwijderen. Controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatiedatum, of het schroefwerk van de verschillende onderdelen nog goed vastzit. Verricht bij het kleinste gebrek onmiddellijk het buitengewone onderhoud volgens de technische normen.

VOORZORGSMATREGELEN

Vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. Eventuele handelingen of installaties die niet volgens de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product wijzigen.

PL)

dane identyfikacyjne produktu

nazwa handlowa: **BACK**

typologia: schody ażurowe o stopniach prostych

wykorzystane materiały

STRUKTURA

opis

składa się z podpór **(1)** metalowych zamocowanych śrubami

materiały

Fe 360

wykończenie

malowanie proszkowe epoksydowe

STOPNIE

opis

stopnie **(2)** drewniane zamocowane do struktury

śrubami

materiały

buk

BALUSTRADA SCHODÓW

opis

składa się z metalowych słupków **(3)** pionowych przymocowanych do struktury **(1)**, i z pochwytu **(4)** z metalu

materiały

słupki **(3)**, poręcz **(4)**: Fe 360

mocowania **(5)**: zamak

wykończenie

słupki **(3)**, pochwyt **(4)**, mocowania **(5)**: malowanie proszkowe epoksydowe

OBOWIĄZKOWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić schody w razie pojawienia się pierwszych plam brudu i osadów pyłu i okresowo, co najmniej raz na 6 miesięcy, przy użyciu miękkiej tkaniny zwilżonej wodą i środkami czyszczącymi nieposiadającymi właściwości ściernych i żrących. **NIGDY** nie stosować zmywaków ściernych lub metalowych. Dokładnie wyczyścić i po umyciu wysuszyć tkaniną z mikrofibry w celu usunięcia śladów wapnia zawartego w wodzie. Po około 12 miesiącach od daty montażu skontrolować dokręcenie części złącznych różnych elementów składowych. W razie nawet najmniejszej usterki, przeprowadzić konserwację nadzwyczajną, którą należy wykonać natychmiastowo i zgodnie z zasadami sztuki.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Unikać nieprawidłowego użytkowania wyrobu, niezgodnego z jego przeznaczeniem. Ewentualne naruszenia warunków gwarancji lub instalowanie niezgodne z instrukcją producenta mogą skutkować unieważnieniem założonych własności wyrobu.

SV)

produktdetaljer

kommersiell benämning: **BACK**

typ: öppen trappa med rätlinjiga steg

konstruktionsmaterial

STRUKTUR

beskrivning

består av metallelement **(1)** som sitter ihop med varandra med bultar

material

Fe 360

ytbehandling

ugnslackerade med epoxipulver

TRAPPSTEG

beskrivning

trappsteg **(2)** av trä monterade på stommen med bultar

material

beech

RÄCKE

beskrivning

bestående av vertikala stolpar **(3)** av metall som sitter fast på stommen **(1)**, och en handledare **(4)** av metall

material

stolpar **(3)**, handledare **(4)**: Fe 360

fästanordningar **(5)**: zamak

ytbehandling

stolpar **(3)**, handledare **(4)** och fästanordningar **(5)**:

ugnslackerade med epoxipulver

NÖDVÄNDIG RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör trappan vid första smutsfläck eller när damm samlas, och regelbundet minst var 6:e månad. Rengör med en trasa fuktad med vatten och lämpligt rengöringsmedel som inte är slipande eller frätande. Använd aldrig slipande svampar eller stålull. Rengör och torka noggrant efter rengöring med en mikrofiberduk för att undvika kalkfläckar från vattnet. Kontrollera åtdragningen av skruvarna för de olika komponenterna efter 12 månader. Vid varje typ av felfunktion är det obligatoriskt att utföra ett extra underhåll. Detta ska utföras omedelbart och på ett yrkesmannamässigt sätt.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

Undvik att använda produkten på ett olämpligt sätt. Eventuell mixtring eller installation som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar kan leda till att överensstämmelsekraven som har fastställts för produkten inte längre gäller.

DA) produktets identifikationsdata

handelsbetegnelse: **BACK**

type: svingtrappe med retlinjede trin

brugte materialer

STRUKTUREN

beskrivelse

strukturen består af metalelementer **(1)** som er sammensatte med bolte

materialer

Fe 360

finish

malet i ovn med epoxypulver

TRIN

beskrivelse

trin **(2)** i massivt træ sammensat til strukturen med bolte

materialer

bøg

GELÆNDER

beskrivelse

bestående af vertikale balustre **(3)** i metal fastgjort til strukturen **(1)**, og en håndliste **(4)** i metal

materialer

balustre **(3)**, håndliste **(4)**: Fe 360

fastgøringer **(5)**: zamak

finish

balustre **(3)**, håndliste **(4)**, fastgøringer **(5)**: malet i ovn med epoxypulver

RENGØRING OG PÅBUDT VEDLIGEHOLDELSE

Trappen skal rengøres når de første tegn på tilsmudsning og af støvaflejringer fremkommer, og i hvert fald regelmæssigt for hver 6. måned med en blød klud vædet i vand og specifikke ikke ætsende eller aggressive rengøringsmidler. Der må ALDRIG bruges skure- eller stålsvampe. Rengør og tør omhyggeligt med en mikrofiberklud efter vask for at fjerne kalkaflejringerne, der findes i vandet. Efter ca. 12 måneder fra installationsdatoen, kontrolleres fikseringen på de forskellige komponenters skruer. I tilfælde af en hvilken som helst fejlfunktion, er det påbudt at udføre en ekstraordinær vedligeholdelse, der bør udføres omgående og i overensstemmelse med bedste praksis.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undgå ukorrekt brug, som produktet ikke er beregnet til. Eventuelle ændringer eller installationer, som ikke stemmer overens med producentens anvisninger, kan påvirke produktets overensstemmelse som fastsat inden brug.

NO) produktinformasjon

produktnavn: **BACK**

karakteristikk: åpen trapp med med rettlinjede trappetrinn

produksjonsmaterialer

STRUKTUR

beskrivelse

sammensatt av metalelementer **(1)** festet sammen med bolter

materialer

Fe 360

finish

ovnslakkert med epoksyulver

TRAPPETRINN

beskrivelse

trappetrinn **(2)** i tre, montert og boltet fast på strukturen

materialer

bøk

REKKVERK

beskrivelse

sammensatt av loddrette spiler i metall **(3)**, festet på strukturen **(1)**, og en håndløper **(4)** i metall

materialer

spiler **(3)**, håndløper **(4)**: Fe 360

fester **(5)**: zamak

finish

spiler **(3)**, håndløper **(4)**, fester **(5)**: ovnslakkert med epoksyulver

RENGJØRING OG NØDVENDIG VEDLIKEHOLD

Rengjør trappen straks det oppstår flekker eller støvansamlinger. Trappen må dessuten rengjøres jevnlig minst hver 6. måned med en myk klut fuktet med vann og spesielle milde rengjøringsmidler som ikke lager riper. Bruk IKKE rengjøringsssvamper med slipeeffekt eller stålull. Skyll og tørk omhyggelig med en mikrofiberklut etter rengjøringen, slik at alle kalkholdige vannflekker fjernes. Kontroller etter ca. 12 måneder fra installasjonen, at skruene i de forskjellige komponentene er korrekt strammet. Så snart man oppdager den minste funksjonsfeil må det utføres et forskriftsmessig ekstraordinært vedlikeholdsinngrep.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Undgå uriktig og uegnet bruk av produktet. Eventuelle endringer eller installasjoner som ikke er i samsvar med produsentens anvisninger vil kunne medføre at de forhåndsdefinerte produktkonformitetene ugyldiggjøres.

FI) tuotteen tunnistetiedot

kauppanimi: **BACK**

tyyppi: sisäportaat suorilla askelmilla

käytetyt materiaalit

RAKENNE

kuvaus

koostuu metallisista osista **(1)**, jotka kiinnitetään yhteen pulteilla

materiaalit

Fe 360

viimeistely

maalaus uunissa epoksijauheilla

ASKELMAT

kuvaus

puiset muotoillut askelmat **(2)**, jotka asennetaan rakenteeseen pulteilla

materiaalit

pyökki

KAIDE

kuvaus

koostuu metallisista, rakenteeseen **(1)** kiinnitetyistä kolmesta **(3)** pystysuoraasta pylväästä, ja metallisesta käsijohteesta **(4)**

materiaalit

pystypinnat **(3)**, käsijohde **(4)**: Fe 360

kiinnikkeet **(5)**: zamak

viimeistely

pystypinnat **(3)**, käsijohde **(4)**, kiinnikkeet **(5)**: maalaus uunissa epoksijauheilla

PAKOLLINEN PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Huolehdi portaiden puhdistuksesta ensimmäisten likatahrojen tai pölyjäämien ilmestyessä sekä säännöllisin väliajoin vähintään joka 6. kuukausi liinalla, joka on kostutettu miedon hankaamattoman pesuaineen ja veden muodostamassa liuoksessa. ÄLÄ koskaan käytä hankaavia tai metallisia sieniä. Puhdista ja kuivaa huolellisesti pesun jälkeen mikrokuituliinalla, jotta poistetaan vesijäämien aikaansaamat kalkkiläikät. Noin 12 kuukauden kuluttua asennuksesta tarkista, että kaikki eri osien ruuvit ja mutterit ovat tiukalla. Mikäli havaitaan pienikin toimintahäiriö, on pakollista suorittaa ennakoimaton huolto, välittömästi ja tarvittavat toimenpiteet kunnolla suorittaen.

KÄYTÖN VAROTOIMET

Vältä tuotteen sopimatonta käyttöä. Mahdolliset väärinkäytökset tai asennukset, jotka eivät vastaa valmistajan ohjeita, voivat aiheuttaa sen, ettei tuote vastaa sen ilmoitettuja ominaisuuksia.



BACK

D.U.M.
03/2021

fontanot®

Fontanot S.p.A.

Sede legale ed amministrativa

via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax. +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

cod. 067995001

Design: Centro Ricerche Fontanot

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO 9001

