

COLORIFICIOCENRALE

idee e prodotti d'avanguardia

- 1 -

S C H E D A D I S I C U R E Z Z A

EPY*

Stampata il..... 20.05.2003 Revisione n. 2 del 20.05.2003

1. Identificazione del preparato e della Società'

1.1 Identificazione del preparato

Codice 44839001

Denominazione VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL LUCIDA
COD.44839001

1.2 Identificazione della Società

Ragione Sociale COLORIFICIO CENTRALE SPA

Indirizzo VIA G.CERUTI 20

Localita' e Stato..... 25124 BRESCIA

ITALIA

TEL. 030 2400714

FAX 030 3751226

2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Contiene:

Denominazione	% Conc. (C)	Classificazione
N-METIL-2 PIROLLIDONE	4,50 < C < 5,00	Xi R36/38

. N.CAS : 872-50-4

Il testo completo delle frasi -R- e' riportato alla sezione 16.

3. Indicazione dei pericoli

3.1 Classificazione della sostanza o del preparato

Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il preparato pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente

COLORIFICIOCENRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL LUCIDA

- 2 -

COD.44839001

Stampata il..... 20.05.2003 Revisione n. 2 del 20.05.2003

scheda.

Simboli di pericolo: Xi
Frasi R: R36/38

3.2 Identificazione dei pericoli
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

4. Misure di primo soccorso

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibile al prodotto.
Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale.

5. Misure antincendio

Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Per informazioni relative alla protezione dell'ambiente, fare riferimento alle sezioni 6 e 12 della presente scheda.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.

"NESSUNA INDICAZIONE DA SEGNALARE"

7. Manipolazione e stoccaggio

Assicurare la disponibilità delle attrezzature per il raffreddamento dei recipienti, per evitare i pericoli da sovrapressione e surriscaldamento in caso di incendio nelle vicinanze.

Per le informazioni relative ai rischi per la salute e l'ambiente fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

TLV della miscela solventi 7 mg/m³

COLORIFICIO CENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL LUCIDA

- 3 -

COD.44839001

Stampata il..... 20.05.2003 Revisione n. 2 del 20.05.2003

Seguire le norme di buona igiene industriale adottando gli idonei mezzi di protezione individuale come guanti e tuta da lavoro.

Non mangiare ne' fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di mangiare ed alla fine del turno lavorativo.

Si consiglia di effettuare un controllo sanitario con la frequenza e le modalita' a giudizio del medico.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Punto ebollizione N.D.

Punto infiammabilità ... > 60 °C

Proprietà comburenti ... N.D.

Proprietà esplosive N.D.

Tensione di vapore N.D.

Solubilità N.D.

Viscosità N.D.

Densità rispetto aria .. N.D.

Peso specifico N.D.

Velocità di evaporazione N.D.

Coefficiente di ripartiz.

n-ottanolo/acqua: N.D.

10. Stabilità e reattività

Il prodotto e' stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi alla salute.

11. Informazioni tossicologiche

Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. Per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L'ingestione può provocare disturbi alla salute che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.

COLORIFICIO CENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL LUCIDA
- 4 -

COD.44839001

Stampata il..... 20.05.2003 Revisione n. 2 del 20.05.2003

12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

13. Considerazioni sullo smaltimento

"NESSUNA INDICAZIONE DA SEGNALARE"

14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dalla materia e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

15. Informazioni sulla regolamentazione

Simbolo pericolo per la salute Xi IRRITANTE

- R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
- S 2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
- S2 tenere fuori dalla portata dei bambini
- S25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI.
- S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
- S41 IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE NON RESPIRARE I FUMI.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti

COLORIFICIO CENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL LUCIDA
- 5 -

COD.44839001

Stampata il..... 20.05.2003 Revisione n. 2 del 20.05.2003

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 72-decies del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002.

LEGGE 203/88 D.M. 12/7/1990 e successive modifiche

Emissioni:

Classe N.C.	0,9035%
TAB. D Classe 2	0,4465%
TAB. D Classe 3	0,3565%

16. Altre informazioni.

Testo delle frasi -R- citate alla sezione 2 della scheda:
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

- 1 -