

LIBRETTO DI GARANZIA E MANUTENZIONE – SCHEDA PRODOTTO

MANUTENZIONE

Conservare questo libretto di istruzioni e manutenzione, che sarà utile durante tutta la vita del vostro pavimento, per preservarne la bellezza.

Avete appena acquistato un prodotto della nostra collezione e desideriamo ringraziarVi per questo.

Questo articolo è prodotto a regola d'arte. La finitura spazzolata del legno di rivestimento è particolarmente adatta per pavimenti esterni. Il fondo in materia plastica riciclabile è concepito per una posa semplice e rapida: **NB Per la posa necessita di una superficie orizzontale piana, compatta e livellata**; i bordi si possono incastrare l'un l'altro e la loro modularità permette di realizzare pavimenti ad aspetto uniforme oppure simili ad un mosaico, a seconda delle necessità funzionali od estetiche dell'ambiente. **E' pericoloso un uso improprio del prodotto.**

Il prodotto può presentare gradazioni di colore leggermente diverse che dopo breve esposizione al sole si uniformeranno. Garantiamo i quadrotti contro ogni vizio di fabbricazione, ogni componente ed ogni viteria di fissaggio mancante, in condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, che deve essere eseguita secondo i consigli che vengono forniti. Selezioniamo le essenze di legno migliori, scegliamo partners qualificati ed effettuiamo controlli sulla produzione a partire dalla scelta della materia prima: il legname utilizzato proviene da foreste gestite responsabilmente.

I riferimenti normativi per la produzione sono:

- UNI EN 335, UNI-EN 351-1, UNI-EN 599-1
- D.L. 206/2005 Codice del consumo

La garanzia, **come previsto dalla legislatura in vigore, nei limiti di posa corretta e conseguente utilizzo, copre:**

- Difetti di fabbricazione
- Eventuale viteria difettosa o mancante
- Eventuale rottura del prodotto in condizioni di normale utilizzo, entro i termini previsti dalla legge.

La garanzia non copre:

- La decolorazione naturale del legno dopo la posa
- La decolorazione naturale del legno dovuta ad esposizione al sole (raggi UV)
- Decolorazione e macchie (nere, di umidità, ...) causate da manutenzione errata
- Microfessure e lievi curvature dovute alla normale esposizione agli agenti esterni (alternanza sole/pioggia/sole)
- Qualsiasi anomalia dovuta ad utilizzo anomalo e/o non corretto del prodotto.

Diverse soluzioni sono possibili:

1 - Lasciare invecchiare il legno in modo naturale: ciò favorisce un aspetto invecchiato o vissuto: la soluzione che vi consigliamo in particolare se piace l'aspetto grigio-argentato.

In questo caso, il legno non è protetto contro le macchie. Se una macchia persiste dopo la pulizia, carteggiare il quadrotto e con una carta abrasiva media (grana 150 o 180).

Se volete ritrovare l'aspetto originale del pavimento, dovrete carteggiarlo completamente (nel verso della venatura del legno, con una carta abrasiva media, grana 150 o 180), tutte le volte che ritenete necessario (a seconda dell'aspetto che vi piace). La carteggiatura del pavimento è la soluzione che offre i migliori risultati.

Per rinnovare l'aspetto in modo meno impegnativo (ma anche meno evidente), potete anche spazzolarlo con un pennello morbido e un detergente leggero (tipo sapone di Marsiglia o equivalente).

2 - Trattare il pavimento: per un aspetto più vivo del legno e per rendere più evidenti le venature.

Attenzione: questa soluzione richiede manutenzione regolare.

Vi consigliamo di usare olio di lino cotto: testare il prodotto su una superficie non in vista in modo da provare al meglio il risultato estetico ottenuto. Oliando il pavimento, gli darete un aspetto più splendente e lo proteggerete dalle macchie. **In ogni caso, fate riferimento alle istruzioni di applicazione di questi prodotti.**

Pulire il pavimento con acqua e con un pennello e lasciatelo asciugare. Quando il legno è ben asciutto (senza rugiada mattutina), carteggiatelo leggermente con della carta abrasiva (grana 150 o 180), facendo attenzione, alla fine dell'operazione, a spolverarlo correttamente. Quando il prodotto è asciutto e pulito, applicare un sottile strato d'olio. L'applicazione deve necessariamente essere fatta con uno straccio che non lasci pelucchi o con un pennello per l'olio di lino (facendo attenzione a non applicare troppo prodotto) o con uno straccio.

Informazioni e raccomandazioni complementari:

- sconsigliamo di coprire il pavimento con tessuto impermeabile: favorirebbe infatti un aumento di temperatura, che potrebbe portare a una deformazione del legno; l'assorbimento dell'umidità favorisce la comparsa di muffe
- I raggi UV del sole e della luna scoloriscono naturalmente il legno, e l'umidità deteriora le finiture
- Se esposto in alternanza all'umidità (pioggia) e al sole, il legno, che è un materiale vivo, si gonfia e si ritrae. Ciò comporta inevitabilmente, dopo un tempo più o meno breve a seconda delle condizioni di esposizione, la comparsa di microfessure che non compromettono la solidità né la stabilità del pavimento
- L'applicazione dell'olio quando il legno non è asciutto potrebbe provocare la comparsa di macchie scure sul listone/quadrotto
- Per la manutenzione, fare sempre riferimento alle istruzioni del prodotto di manutenzione (olio di lino cotto).

Queste precauzioni aumenteranno la vita del pavimento. Il **legno** deve essere oggetto di una minima manutenzione se volete mantenerne l'aspetto originale e prolungare al massimo la sua vita.

Nel caso in cui sorgessero dei problemi sul vostro pavimento, vi preghiamo di rivolgervi al responsabile del reparto giardino del vostro negozio. Conservate con cura la fattura o lo scontrino fiscale, che vi sarà richiesto per qualunque reclamo.

Vi ringraziamo della fiducia che avete dimostrato nei nostri confronti.