

# PAVIMENTAZIONI

Scheda prodotto conforme al D.L. n 206 Codice del Consumo del 06/09/2005

## LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LA PRESENTE

### MATERIALI IMPIEGATI

Legno massiccio	Robinia (Robinia pseudo Acacia)
Legno massiccio	Acacia (Acacia S.pp)
Legno massiccio	Teak (Tectona Grandis)
Legno massiccio	Carpino termo trattato (Horn Bean)
Legno massiccio	Pino Naturale
Legno	Bambù
Altri	Composito di frammenti di legno di Bambù plastica riciclata - polietilene
Altri	Pietra naturale e sassi bianchi
Supporto	Materiale plastico ( HDPE)
Ferramenta	Acciaio zinco-passivato, acciaio inox e ferro nichelato
Trattamenti superficiali	Oliatura ove previsto (Robinia, Acacia, Teak, Bambù)
Colle	Viniliche

### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Se il prodotto resta montato all'esterno, essendo il legno soggetto ad una calo naturale di sezione ed essendo la plastica soggetta ad una dilatazione naturale, si consiglia di lasciare ai bordi della pavimentazione realizzata con i nostri quadrotti, spazio sufficiente a consentirne la dilatazione.

Pulire con panno umido senza utilizzo di detersivi. Durante l'utilizzo, il legno delle pavimentazioni cambierà gradualmente colore e la superficie potrebbe diventare asciutta, in misura proporzionale a dove viene collocato, all'esposizione agli agenti atmosferici ed ai fattori climatici.

Si consiglia di oliare/trattare i quadrotti periodicamente, preferibilmente ad inizio stagione e comunque ripetere l'operazione ogni qualvolta la superficie del prodotto risulti asciutta o secca.

I quadrotti in legno possono essere trattati con olii protettivi senza l'utilizzo di solventi, ponendo particolare attenzione a non trattare il supporto in plastica del quadrotto. Il supporto in plastica si danneggia a contatto con solventi o sostanze chimiche in genere.

Il trattamento costante con l'olio permetterà di minimizzare le naturali screpolature che si formano nel legno ma non di eliminarle. Le screpolature del legno non incidono con la durata del prodotto. Non utilizzare olio ad uso alimentare per il trattamento in quanto rende la superficie vischiosa.

Se la superficie è particolarmente sporca o danneggiata, si consiglia l'intervento di un professionista.

### DISMISSIONE DOPO L'USO

Il legno trattato, il materiale plastico e i componenti metallici devono essere smaltiti secondo le disposizioni emanate dalle Autorità preposte in ambito territoriale.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

I componenti in legno sono trattati come previsto dalle norme UNI EN 1176: Attrezzatura per aree da gioco. Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto. Requisiti di sicurezza e metodi di prova  
DIN 68800-3 Protezione del legno; protezione preventiva del legno

*Questo documento e le relative istruzioni di montaggio devono essere conservati in quanto parte integrante del prodotto.*

### COMUNICAZIONI SUL PRODOTTO

Le pavimentazioni sono disponibili in diverse tipologie:

- ◆ Quadrotto in Acacia, Robinia, Teak, con finitura oliata e supporto in materiale plastico.
- ◆ Quadrotto in Carpino termo trattato con supporto in materiale plastico.
- ◆ Quadrotto in pietra naturale e in sassi bianchi con supporto in materiale plastico.
- ◆ Quadrotto a listelli anticivolo in composito bambù- frammenti di legno e plastica riciclata con supporto in materiale plastico.
- ◆ Quadrotto di bambù pressato con finitura oliata e supporto in materiale plastico.

I vari tipi di pavimentazione sono utilizzabili su superficie perfettamente liscia, previa preparazione dello stesso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti sono composti da legno delle specie legnose indicate, da pietra naturale e sassi, assemblati con l'ausilio di ferramenta e colle.

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Preparare il terreno sul quale andranno posate le pavimentazioni livellandolo in maniera opportuna e, se è appropriato, distribuire sullo stesso materiale drenante quale sabbia o ghiaia. Si consiglia di posare i quadrotti a incastro direttamente su piani livellati o su pavimentazioni esistenti.

Non posizionare i quadrotti direttamente sopra sabbia o ghiaia.

### USO

Elementi per pavimentazioni da esterno. Per un corretto utilizzo, posizionare il prodotto su un piano orizzontale. Altri usi diversi da quelli indicati sono considerati impropri.

### RACCOMANDAZIONI

Questi prodotti se vengono posizionati a contatto diretto con la superficie erbosa possono assorbire umidità e conseguentemente il prodotto può deteriorarsi. L'esposizione agli agenti atmosferici ed alla luce diretta del sole può modificare gradualmente il colore del legno, fino a conferirgli una patina grigio-argento.

A seconda dei modelli il prodotto è stato trattato con olio a base di materie prime rinnovabili. L'olio rende le superfici impermeabili all'acqua ed allo sporco. L'olio non rende le superfici resistenti a lungo e pertanto saranno necessari interventi di manutenzione più frequenti. Non appoggiare oggetti caldi direttamente sul legno in quanto la superficie si può danneggiare.

Asciugare e pulire immediatamente la superficie in caso di versamento di liquidi o di sostanze che possono macchiare essendo la superficie oliata o naturale più delicata rispetto a quella verniciata. Questo poiché il legno assorbe facilmente l'umidità.

Per una migliore manutenzione del prodotto, è consigliabile che questi vengano riposti in luogo riparato dalle intemperie e dall'umidità durante i mesi invernali e comunque quando non in uso.

Verificare che il prodotto sia asciutto prima di riportarlo.

**MADE IN VIETNAM**

IMPORTATO DA:

Woodenlight S.r.l. - Via G. Marconi, 6 - 33050 Percoto di Pavia di Udine (UD)

SP\_PAV\_21112014