

Rotolo termorefllettente in Neopor Rotolo isolante per caloriferi con grafite

Dati del prodotto:

Referenza:	5180
EAN:	4007155135379
Dimensioni:	6 m x 0,5 m x 4 mm (3 m ² /rotolo)
Unità:	9 rotoli/confezione



Vantaggi dell'uso:

- Isolamento termico con superficie in alluminio riflettente
- riflette fino al 95% del calore nella stanza
- molto efficace grazie ai componenti integrati di grafite
- riduce la perdita di calore attraverso la parete fino al 20% *
- aiuta a riscaldare le camere più velocemente
- copre crepe e irregolarità
- Applicazione a parete facile con colla DECOSA® priva di solvente o altra colla di polistirolo di alta qualità

* muratura relativa ad uno spessore di 24 cm non isolati

Dati tecnici:

Materiale:	con foglio di alluminio
Spessore	circa. 4 mm
Grado di infiammabilità	EN 13501-1 E (Incollato su cartongesso con cartuccia in polistirolo DECOSA®)
Conducibilità termica:	WLG 032
Resistenza alla temperatura	fino a +75 ° C

La lastra in grafite isolante con foglio di alluminio è riciclabile.

Istruzione per l'applicazione:

Il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto e uniforme, e deve sopportare peso. Taglio del materiale isolante a misura. Applicare la colla consigliata con una spatola dentata intagliata su tutta la superficie isolante dello sfondo. Applicare tagli ai bordi dietro il radiatore e premere forte con un rullo di gomma.
Consumo di colla: ca. 250 g / m² - ca. 500 g / m².