



PITTURA MURALE

- Superlavabile -

EXTRA OPACA



< 5G/L
DE COV



SPETTACOLI

Consigliamo questa pittura opaca e monomano per i vostri progetti di decorazione d'interni. Grazie alla sua formula a base di resine acriliche di alta qualità, alla sua consistenza e alla sua superlavabilità garantisce una resa ottimale ed una maggiore resistenza alle macchie. La sua densità permette un'applicazione facile.

<p>RESA</p> <p>1L / ± 12m²</p> <p>CON 1 MANO</p>	<p>APPLICAZIONE</p> <p>PENNELLO, RULLO, PISTOLA A SPRUZZO : +10% ACQUA</p> <p>PER TUTTI GLI AMBIENTI</p>	<p>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</p> <p>ACQUA</p>	<p>TEMPO DI ESSICAZIONE</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL TATTO</td> <td>TRA DUE MANI</td> <td>COMPLETA</td> </tr> </table>				AL TATTO	TRA DUE MANI	COMPLETA
AL TATTO	TRA DUE MANI	COMPLETA							

ISTRUZIONI PER L'USO

SUPPORTI DI APPLICAZIONI :

Muri interni : intonaco, gesso, cartongesso, carta da parati non plastificata.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Il supporto deve essere pulito, sano e asciutto. Applicare una mano di fondo fissativo Luxens.

Consigli :


Su supporto nuovo o grezzo : spolverare bene la superficie e applicare il fondo fissativo Luxens.

Su vecchie pitture : lavare il supporto e risciacquare. Una volta asciutto carteggiare delicatamente con un abrasivo fine.

Su supporti con fessure, crepe o parti scrostate : rimuovere le parti non aderenti. Riempire i buchi e le crepe con uno stucco AXTON e levigare. Applicare il fondo fissativo Luxens.

IMPORTANTE : Per evitare qualsiasi traccia di asciugatura, pitturare al riparo dalle correnti d'aria e a sezioni da 1 m² per volta. Temperatura ideale per pitturare : tra i 12° e i 25°C.

APPLICAZIONE DELLA PITTURA :




a. Mescolare insistendo sul fondo del secchio per rendere ben omogenea la pittura. Non serve diluire.



b. Cominciare pitturando gli angoli con un pennello tondo o mini rullo.





c. Intingere il rullo nella pittura assicurandosi di bagnare bene tutta la superficie. Eliminare l'eccesso di pittura facendolo rotolare su una griglia o su una vaschetta premendo leggermente sulla stessa.



d. Lavorare velocemente per evitare le tracce secondo le fasi seguenti : **1-** Applicare la pittura regolarmente dall'alto verso il basso su una striscia di circa 1 m di larghezza. Non premere sul rullo lasciando che, rotolando, depositi la giusta quantità di pittura. **2-** Prima di intingere nuovamente il rullo ripassare sulla stessa superficie da sinistra a destra per distribuire correttamente la pittura. **3-** Terminare l'applicazione lisciando dall'alto verso il basso. **4-** Non ripassare sulle zone che si stanno asciugando.



e. Ricaricare il rullo ripetendo la stessa sequenza fino al termine del lavoro.



PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

Per conservare il vostro rullo, pennello o pennellessa senza doverli pulire tra una mano e l'altra, avvolgeteli in un film di plastica. Per il rullo, una volta terminato il lavoro, raschiatelo con un coltello a lama liscia o una spatola in modo da togliere il massimo di pittura possibile. Sciacquare tutti gli attrezzi con acqua tiepida.

IL NOSTRO CONSIGLIO :

Prima dell'applicazione della pittura proteggere tutte le superfici (mobili, pavimenti, interruttori, ecc.) utilizzando teli e nastri di mascheratura DEXTER.

INFORMAZIONI

Contiene biocidi (conservanti) : contiene C(M)IT (5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [NO.CE247-500-7])/MIT(2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6]) (3:1), MIT (2-METIL-2HISOTIAZOLE-3-ONE), BIT (1,2-BENZOISOTIAZOL-3(2H)-ONE). Può provocare una reazione allergica.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI :** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **IN CASO DI INGESTIONE :** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Smaltire il prodotto/ recipiente in centri di raccolta dei materiali usati.



Valore limite UE per questo prodotto:
(Cat A/a): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene
al massimo 5 g/l.

EU Ecolabel :
FR/044/023



*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili dell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi) alla classe C (forti emissioni).

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France
IT : 0266897580
www.leroymerlin.it
www.bricocenter.it