



DECLARATION DE PERFORMANCES

E44370-0001-ADEO-19

1. Code d'identification du produit	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Usage(s) prévu(s)	revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	NON APPLICABLE
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN_14041_2004_AC_2006
Organisme(s) notifié(s) :	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Référence du rapport de test	
6b. Document d'évaluation européen	NON APPLICABLE
Evaluation technique européenne	NON APPLICABLE
Organisme d'évaluation technique	NON APPLICABLE
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	NON APPLICABLE



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emission de formaldéhyde	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Etanchéité à l'eau	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Glissance	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportement électrique	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conductivité thermique	≤ 0.15 m²K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilité de la réaction au feu	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ronchin, le 02/03/20

International Project Quality Leader

Eric Lemoine



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V

ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



DECLARATION DE PERFORMANCES
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condiutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

E44370-0001-ADEO-19

1. Código de identificación única del producto tipo	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Uso(s) previsto(s)	Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	NON APPLICABLE
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3
6a. Norma armonizada	EN_14041_2004_AC_2006
Organismo(s) notificado(s):	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Referencia del informe de prueba	
6b. Documento de evaluación europeo	NON APPLICABLE
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NON APPLICABLE
Organismo de Evaluación Técnica	NON APPLICABLE
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NON APPLICABLE



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Contenido de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emisión de formaldehído	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Estanqueidad al agua	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Carácter deslizante	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamiento eléctrico	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conductividad térmica	≤ 0.15 m²K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Duración de la reacción al fuego	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Ronchin,

Le 02/03/20

Eric Lemoine

International Project Quality Leader



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V

ANEXO II – MARCADO CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

E44370-0001-ADEO-19

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	NON APPLICABLE
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN_14041_2004_AC_2006
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	NON APPLICABLE
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	NON APPLICABLE
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	NON APPLICABLE

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Υδατοστεγανότητα	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Ολισθηρότητα	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Θερμική αγωγιμότητα	≤ 0.15 m ² K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης καταρτίζεται με αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό και επ' ονόματι του κατασκευαστή

Rouen le 21/03/20

Eric Lemoine

International Project Quality leader



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduktivität termica / Przewodność cieplna / Conduktividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

E44370-0001-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Uso o usi previsti	rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NON APPLICABLE
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN_14041_2004_AC_2006
Organismo/i notificato/i:	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	NON APPLICABLE
Valutazione tecnica europea	NON APPLICABLE
Organismo di valutazione tecnica	NON APPLICABLE
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NON APPLICABLE



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Tenore di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emissione di formaldeide	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Tenuta stagna all'acqua	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Sdruciolevolezza	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamento elettrico	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conduttività termica	≤ 0.15 m ² K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilità della reazione al fuoco	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Rondin le 02/03/20

International Project Quality leader
Eric Lonsine



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V



ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și laminat: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdrucchiolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduttività termica / Przewodność cieplna / Condutividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

E44370-0001-ADEO-19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Zamierzone zastosowanie	wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	NON APPLICABLE
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN_14041_2004_AC_2006
Jednostka notyfikowana:	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Odniesienie do raportu z testu	
6b. Europejski dokument oceny	NON APPLICABLE
Europejska ocena techniczna	NON APPLICABLE
Jednostka ds. oceny technicznej	NON APPLICABLE



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

**Nazwa laboratorium badawczego i
numer identyfikacyjny** NON APPLICABLE



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Zawartość pentachlorofenolu	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emisja formaldehydu	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Wodoszczelność	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Śliskość	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Zachowanie elektryczne	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Przewodność cieplna	≤ 0.15 m²K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Trwałość reakcji na ogień	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ronchin le 02/03/20

Eric Lemoine

International Project Quality Leader



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilianti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduktivität termica / Przewodność cieplna / Conduktividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
E44370-0001-ADEO-19
Version : 1

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

E44370-0001-ADEO-19

1. Código de identificação único do produto-tipo	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Utilização(ões) prevista(s)	revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	NON APPLICABLE
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN_14041_2004_AC_2006
Organismo(s) notificado(s):	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Referência do relatório de teste	
6b. Documento de Avaliação Europeu	NON APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeia	NON APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica	NON APPLICABLE
Nome do laboratório de teste e número de identificação	NON APPLICABLE



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Teor de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emissão de formaldeído	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Estanquidade à água	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Qualidade antiderrapante	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamento elétrico	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Condutividade térmica	≤ 0.15 m²K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ronchin le 02/03/20

Eric Lemoine

International Project Quality Leader



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεύδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

E44370-0001-ADEO-19

Version : 1

Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevolezza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizante / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento eléctrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduktivita termica / Przewodność cieplna / Conduktividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

E44370-0001-ADEO-19

1. Codul unic de identificare a produsului tip	DPL laminate flooring for application classes 31, 32 and 33 according to EN 13329 and thicknesses from 6 to 12 mm]
2. Utilizări prevăzute	acoperirea podelelor rezistente, textile și laminate: pardoseli interioare
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	NON APPLICABLE
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	3
6a. Standard armonizat	EN_14041_2004_AC_2006
Organisme notificate:	Notified Body Wilhelm Klauditz Institute, identification no. 0765, Notified Body EPH GmbH, identification no. 0766, Notified Body Materialprüfanstalt NRW, identification no. 07432, Notified Body Prüfinstitut Hoch, identification no. 1508
Raport referință de testare	
6b. Document de evaluare european	NON APPLICABLE
Evaluare tehnică europeană	NON APPLICABLE
Organism de evaluare tehnică	NON APPLICABLE
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	NON APPLICABLE



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Cfl-s1	EN_14041_2004_AC_2006
Conținutul de pentaclorofenol	≤ 5 ppm	EN_14041_2004_AC_2006
Emisie de formaldehidă	E1	EN_14041_2004_AC_2006
Etanșeitate la apă	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Alunecare	DS	EN_14041_2004_AC_2006
Comportamentul electric	NPD	EN_14041_2004_AC_2006
Conductivitatea termică	≤ 0.15 m²K/W	EN_14041_2004_AC_2006
Durabilitatea reacției la foc	NPD	EN_14041_2004_AC_2006

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanțele produsului sunt conforme cu cele declarate. Conform reglementării (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație privind performanțele este stabilită sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnat pentru fabricant și în numele acestuia de

Ronchin, le 02/03/20

Eric Lemoine

Internationale Project Quality Leader



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276000706779	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT NUIZA 4B
3276000706786	LAMINATE PLANK ARTENS FORTE CL 32 1291X193 MM 8MM VERT ASHTO 4B
3276000706816	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 12MM VERT TACANA
3276000706793	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL33 1291X193 MM 8MM VERT ABERDEEN 4B
3276000706809	LAMINATE PLANK ARTENS INTENSO CL 33 1291X193 MM 8MM VERT GRITOR 4B
3276000455059	LAMINATE PLANK ARTENS CL 33 1286X194 8MM VERTICAL DUDUZA 4V

ANEXA II - MARCAJUL CE

	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France - E44370-0001-ADEO-19	
EN_14041_2004_AC_2006 revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : revêtements de sol pour intérieur / ανθεκτικές επενδύσεις δαπέδου, από ύφασμα και υλικά laminate: επενδύσεις δαπέδου για εσωτερικό / rivestimenti per pavimenti resilienti, tessili e stratificati: rivestimenti per pavimenti per interni / wykładziny podłogowe plastyczne, tekstylne i warstwowe: wykładziny podłogowe wewnętrzne / revestimentos de piso resilientes, têxteis e laminados: revestimentos de piso interior / acoperirea podelelor rezistente, textile și lamine: pardoseli interioare / Revestimientos de suelo textiles, resilientes y laminados: revestimientos de suelo para interior / Resilient, textile and laminate floor coverings : internal use as floor coverings	
Réaction au feu / Αντίδραση στη φωτιά / Reazione al fuoco / Reakcja na ogień / Reação ao fogo / Reacția la foc / Reacción al fuego / Reaction to Fire	Cfl-s1
Teneur en pentachlorophénol / Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη / Tenore di pentaclorofenolo / Zawartość pentachlorofenolu / Teor de pentaclorofenol / Conținutul de pentaclorofenol / Contenido de pentaclorofenol / Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm
Emission de formaldéhyde / Εκπομπή φορμαλδεΐδης / Emissione di formaldeide / Emisja formaldehydu / Emissão de formaldeído / Emisie de formaldehidă /	E1



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

E44370-0001-ADEO-19

Version : 1

Emisión de formaldehído / Emission of formaldehyde	
Etanchéité à l'eau / Υδατοστεγανότητα / Tenuta stagna all'acqua / Wodoszczelność / Estanquidade à água / Etanșeitate la apă / Estanqueidad al agua / water-tightness	NPD
Glissance / Ολισθηρότητα / Sdruciolevozza / Śliskość / Qualidade antiderrapante / Alunecare / Carácter deslizando / Slipperiness	DS
Comportement électrique / Ηλεκτρική συμπεριφορά / Comportamento elettrico / Zachowanie elektryczne / Comportamento elétrico / Comportamentul electric / Comportamiento eléctrico / Electrical behaviour	NPD
Conductivité thermique / Θερμική αγωγιμότητα / Conduktivita termica / Przewodność cieplna / Conduktividade térmica / Conductivitatea termică / Conductividad térmica / Thermal conductivity	$\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Durabilité de la réaction au feu / Διάρκεια της αντίδρασης στη φωτιά / Durabilità della reazione al fuoco / Trwałość reakcji na ogień / Durabilidade da reação ao fogo / Durabilitatea reacției la foc / Duración de la reacción al fuego / durability of reaction to fire	NPD

