



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

F66348-0019-ADEO-20

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	Alu-Rad X800-EL10
2. Uso o usi previsti	Radiators and convectors - Part 1 : Technical specifications and requirements In heating systems in buildings
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	Not Applicable
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN 442-1 : 2014
Organismo/i notificato/i:	Laboratorio M.R.T., identification number n°1695
Riferimento del rapporto di prova	
6b. Documento di valutazione europeo	Not Applicable
Valutazione tecnica europea	Not Applicable
Organismo di valutazione tecnica	Not Applicable
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	Not Applicable



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN 442-1 : 2014
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna	
Tenuta alla pressione	Nessuna perdita a 1,3 x MOP 24 Bar	
Temperatura superficiale	120°C	
Resistenza alla pressione	Nessuna rottura a 1,69 x Pressione massima operativa : 32Bar Massima pressione operativa (MOP) : 16 Bar	
Uscite termiche nominali	$\Phi 30 = 852 \text{ W}$ $\Phi 50 = 1660 \text{ W}$	
Potenza termica in diverse condizioni operative	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ $K_m = 9,9992$ $n = 1,307$	
Resistenza contro la corrosione	Nessuna corrosione dopo 200 h	
Resistenza contro l'impatto minore	Classe 0	

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.



Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Firma del responsabile dell'immissione sul mercato

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Corona", is written on a light-colored, slightly textured surface.



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276007066449	Radiateur Aluminium X800, 10 éléments

ALLEGATO II – MARCATURA CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 20 F66348-0019-ADEO-20	
EN 442-1 : 2014 Alu-Rad X800-EL10 Nella costruzione di sistemi di riscaldamento	
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna
Tenuta alla pressione	Nessuna perdita a 1,3 x MOP 24 Bar
Temperatura superficiale	120°C
Resistenza alla pressione	Nessuna rottura a 1,69 x Pressione massima operative : 32Bar Massima pressione operativa (MOP) : 16 Bar
Uscite termiche nominali	$\Phi 30 = 852 \text{ W}$ $\Phi 50 = 1660 \text{ W}$
Potenza termica in diverse condizioni operative	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ $K_m = 9.992$ $n = 1,307$
Resistenza contro la corrosione	Nessuna corrosione dopo 200 h
Resistenza contro l'impatto minore	Class 0