



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

S68325-0007-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	AXTON WOODEN FLOOR ACRYLIC SEALANT
2. Uso o usi previsti	Mastice per facciata: mastici per applicazioni all'interno e all'esterno
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NA
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3: per caratteristiche essenziali Sistema 3: per reazione al fuoco
6a. Norma armonizzata	EN 15651-1:2012
Organismo/i notificato/i:	GINGER CEBTP NB 0074
Riferimento del rapporto di prova	BEB6-H-2020-01
6b. Documento di valutazione europeo	NA
Valutazione tecnica europea	NA
Organismo di valutazione tecnica	NA
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NA

7. Prestazioni dichiarate:

EN 15651-1:2012 EXT-INT

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Clase E	EN 15651-1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	NPD	
Estrudibilità	≤ 3 mm	
perdita di volume	≤ 25%	
recupero elastico	< 40%	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Adesione/ coesione a temperature costante	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 100%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 100%	
Durabilità	Conforme	

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio Calcestruzzo

NPD : Prestazione Non Dichiarata

NF : No rottura

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ronchin, 18/12/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



M Eric LEMOINE

International Projects Quality Leader



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276007040036	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant medium oak 280 ml
3276007040043	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant Light oak 280 ml
3276007040050	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant dark oak 280 ml
3276007040067	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant exotic wood 280 ml
3276007040074	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant wengué wood 280 ml
3276007040081	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant érable, pin, frêne wood 280 ml
3276007040098	Axton Wooden Floor Acrylic Sealant light grey wood 280 ml

ALLEGATO II – MARCATURA CE

CE
0074
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - S68325-0007-ADEO-19
19
EN 15651-1:2012 – EXT-INT Mastice per facciata: mastici per applicazione esterna/interna

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	NPD	
Estrudibilità	≤ 3 mm	
perdita di volume	≤ 25%	
recupero elastico	< 40%	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Adesione/ coesione a temperature costante	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 100%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 100%	
Durabilità	Conforme	



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
S68325-0007-ADEO-19
Version : 1