



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

S68325-0012-ADEO-19

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT
2. Uso o usi previsti	Mastice per facciata: mastici per applicazioni all'interno e all'esterno
3. Fabbricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	NA
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3: per caratteristiche essenziali Sistema 3: per reazione al fuoco
6a. Norma armonizzata	EN 15651-1:2012
Organismo/i notificato/i:	GINGER CEBTP NB 0074
Riferimento del rapporto di prova	BPI9-7-2064-01
6b. Documento di valutazione europeo	NA
Valutazione tecnica europea	NA
Organismo di valutazione tecnica	NA
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	NA



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

S68325-0012-ADEO-19

Version : 1

7. Prestazioni dichiarate:

EN 15651-1:2012 EXT-INT Clase 25LM

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Clase E	EN 15651-1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	NPD	
Estrudibilità	≤ 3 mm	
perdita di volume	≤ 10%	
recupero elastico	≥ 70%	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	≤ 0,4	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	≤ 0,6	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Adesione/ coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Durabilità	Passi	

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio Calcestruzzo

NPD : Prestazione Non Dichiarata

NF : No rottura



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
S68325-0012-ADEO-19
Version : 1

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eric Lemoine", written in a cursive style.

M Eric LEMOINE
International Projects Quality Leader

Ronchin, 18/12/2019



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276000710332	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER BLACK SEALANT 280 ML/IT
3276000710059	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER RED SEALANT 280 ML/IT
3276007039993	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER WHITE SEALANT 280 ML/IT
3276000710035	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT GREY 280 ML/IT
3276000710509	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT STONE 280 ML/IT

ALLEGATO II – MARCATURA CE

 0074
<p>ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France -</p> <p>S68325-0012-ADEO-19</p> <p>19</p>
<p>EN 15651-1:2012 – EXT-INT Mastice per facciata: mastici per applicazione esterna/interna</p>

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di prodotti chimici pericolosi per l'ambiente e la salute	NPD	
Estrudibilità	≤ 3 mm	
perdita di volume	≤ 25%	
recupero elastico	< 40%	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	≤ 0,4	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	≤ 0,6	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Adesione/ coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Durabilità	Passi	



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
S68325-0012-ADEO-19
Version : 1