






Dimensioni tecniche:

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	296 cm
Profondità esterna (B)	296 cm
Larghezza interna (C)	273 cm
Profondità interna (D)	273 cm
Superficie interna	7,45 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	219 cm
Lunghezza gronda (G)	314 cm
Sviluppo falda (S)	182 cm
Superficie tetto	11,43 mq



Infissi

Tipo di porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	135x168 h cm
Serratura porta	cilindro Yale con pomolo fisso
Tipo finestra	fissa in plexiglas
Dimensione finestra	34x52 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	300x100x60 h cm
Peso imballo	500 kg
Corrierabile su bancale	no

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio